

BRASAGE

Code : 22592

Type : produit

Attribute set : PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	BRASAGE
Référence	1855
Désignation	WLD-C1-PG- BRASAGE Pantalon protection soudage
Composition principale	99% COTON 1% ANTISTATIQUE - 275 gr/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	SPENCER 1894
Longueur entrejambe	75 - 80 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Noir
Nuances	Noir
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton

Copyright © LEBEURRE

Armure du tissu principal	sergé
Spécificités du tissu principal	composant antistatique
Poids total tissu	275 g/m²
Composition secondaire	57% coton 40% polyester 3% xla
Armure du tissu secondaire	sergé

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	doubles
Points d'arrêt	rouges contrastants
Passepoil	rouge sur le(s) rabat(s) de poche(s)
Spécificités produits	vignette patronymique intérieure zéro métal zone ATEX
Marquage	Broderie zone ATEX sur rabat de poche cuisse gauche

Ceinture

Fermée par	bouton plastique non feu 4 trous Ø15mm
Braguette	zip injecté plastique
Composée de	5 passants
Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté

Poches

Nombre de poches	4
Poches mains	italiennes
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche dos droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poches genouillères	intérieures matière principale à chargement par le haut

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Pantalon de soudeur avec poches genouillères - zéro métal apparent
Résumé Marketings	Ce pantalon vous protège lors de vos travaux de soudure industrielle. Normé EN ISO 11611:2015 et EN ISO 11612:2015, il vous protège des risques liés aux projections de métal en fusion et des risques liés à la chaleur et aux flammes De plus, son tissu aux propriétés antistatiques dissipe les charges d'électricité statique, conformément à la norme EN 1149-5:2018. Doté de poches genouillères normées EN 14404-4, elles protègent vos genoux lors de travaux au sol.
Résumé Marketing Courts (240c)	Pantalon de soudeur avec poches genouillères – zéro métal
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçu pour les travaux de soudures, ce pantalon vous protège simultanément contre trois dangers majeurs : il vous protège contre la chaleur et les flammes et des éclaboussures de fer en

	fusion (EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, E1, F1), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015, classe 1) et permet une dissipation efficace des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018). Protection et durabilité : Ses poches genouillères intérieures, une position, normées EN 14404-4 protègent vos genoux lors de travaux prolongés au sol. Leur chargement par le haut permet une mise en place rapide et facile de la genouillère 99159 SHIELD. Fonctionnel : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 2 poches main italiennes, 1 poche cuisse gauche fermée par rabat et bouton pression caché et 1 poche dos droite fermée par rabat et bouton pression caché. Maintien et stabilité : Sa ceinture élastiquée sur les côtés, resserrable par élastique et bouton intérieur, garantit un ajustement optimal à votre morphologie, que vous soyez un homme ou une femme. Ses 5 passants stabilisent la ceinture lors des changements de position. Zéro métal apparent : Conçu sans métal apparent, ce pantalon garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : L'ourlet magique peut rallonger de 5 cm la longueur de jambe, s'adaptant ainsi à votre taille.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN 1149-5 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 14404-4 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	SOUDURE 2342 Genouillère interopérable EN 14404-4 réf. SHIELD 99159
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 A2 B1 C1 D0 E1 F1
Type de lavage	Domestique Industriel
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Aucun re traitement ignifuge autorisé Oter les genouillères avant lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

Copyright © LEBEURRE

VARIANTS

CODE	LABEL
1855SNOIR	
1855MNOIR	
1855LNOIR	
1855XLNOIR	
18552XLNOIR	
18553XLNOIR	
18554XLNOIR	

Copyright © LEBEURRE