

ELECTRODE

Code : 22593

Type : produit

Attribute set : COMBINAISON

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	ELECTRODE
Référence	4158
Désignation	WLD-C1-PG- ELECTRODE comb protection soudage
Composition principale	99% coton 1% antistatique - 275g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	COMBINAISON

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	WALTER
Longueur entrejambe	75 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Noir
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	99% coton 1% antistatique

Copyright © LEBEURRE

Spécificités du tissu principal	composant antistatique
Poids total tissu	275 g/m²

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	doubles
Points d'arrêt	contrastants rouges
Passepoil	contrastants rouge sur la patte devant sur le(s) rabat(s) de poche(s)
Spécificités produits	attache porte-manteau poche pour détecteur de chute (PTI) 2 brides porte détecteur éléments contrastants rouges manches longues zone ATEX zéro métal
Marquage	broderie sur poche manche gauche

Ceinture

Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté et dos

Poches

Nombre de poches	multipoches
Poches mains	italiennes
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche dos droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poches genouillères	1 position à chargement par le haut matière principale intérieures
Poche poitrine droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche manche gauche	plaquée fermé par rabat à pression plastique cachée

Attributs

Col	montant fermé par zip injecté
Fermeture principale	zip injecté plastique sous patte avec pression plastique cachée
Bas de manches	semi élastiqués

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Combinaison de soudeur simple fermeture avec poches genouillères - zéro métal apparent
Résumé Marketings	Cette combinaison assure une protection intégrale lors de vos travaux de soudure industrielle. Elle vous protège des risques liés aux projections de métal en fusion, à la chaleur et aux flammes, conformément aux normes EN ISO 11611:2015 et EN ISO 11612:2015. Grâce aux propriétés antistatiques, son tissu, normé EN 1149-5:2018, dissipe les charges d'électricité statique. Ses poches genouillères, normées EN 14404-4, protègent vos genoux lors de travaux au sol.

Copyright © LEBEURRE

Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçue pour les travaux de soudures, cette combinaison vous protège simultanément contre trois dangers majeurs : elle vous protège contre la chaleur et les flammes et des éclaboussures de fer en fusion (EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, E1, F1), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015 , classe 1) et permet une dissipation efficace des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018). Protection et durabilité : Ses poches genouillères intérieures, une position, normées EN 14404-4 protègent vos genoux lors de travaux prolongés au sol. Leur chargement par le haut permet une mise en place rapide et facile de la genouillère 99159 SHIELD. Ajustable et confortable : Les bas de manches semi-élastiqués permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée ajoute davantage de confort. Zéro métal apparent : Conçue sans métal apparent, cette combinaison garantie une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Fonctionnelle : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1 poche poitrine fermée par rabat et scratch et bouton caché, 1 poche poitrine intérieure droite, 2 poches main italiennes, 1 poche cuisse gauche fermée par rabat et bouton pression caché et 1 poche dos droite fermée par rabat et bouton pression caché. De plus, elle est dotée d'une poche spécifique sur la manche pour y insérer votre détecteur de chute. Détails astucieux : Son col montant assure la protection complète contre les nombreux risques de votre quotidien. Ses 2 brides permettent d'y glisser votre détecteur. Sa fermeture zippée est recouverte d'un rabat avec scratch, préservant les surfaces sensibles. Un attache porte-manteau et une vignette patronymique dans le col facilite l'identification. L'ourlet magique peut rallonger de 5 cm la longueur de jambe, s'adaptant ainsi à votre taille.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN 1149-5 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 14404-4 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	Genouillère interopérable EN 14404-4 réf. SHIELD 99159
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 A2 B1 C1 D0 E1 F1
Type de lavage	Domestique Industriel
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Aucun re traitement ignifuge autorisé Oter les genouillères avant lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Copyright © LEBEURRE

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
4158SNOIR	
4158MNOIR	
4158LNOIR	
4158XLNOIR	
41582XLNOIR	
41583XLNOIR	
41584XLNOIR	

Copyright © LEBEURRE