

FRICTION

Code : 22594

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	FRICTION
Référence	2343
Désignation	WLD-C2 -FRICTION veste protection soudage
Composition principale	99% coton 1% antistatique - 450g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	BLOUSON / VESTE / PONCHO

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	SOUDURE 2342
Teinte	Unie
Couleurs	Noir
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	99% coton 1% antistatique
Armure du tissu principal	satin

Copyright © LEBEURRE

Spécificités du tissu principal	tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides composant antistatique
Poids total tissu	450 g/m²
Composition secondaire	57% coton 40% polyester 3% xla
Armure du tissu secondaire	sergé

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	doubles ton sur ton
Points d'arrêt	contrastants rouges
Passepoil	rouge sur la patte devant
Spécificités produits	2 brides porte détecteur grande zone de marquage poitrine zone ATEX zéro métal vignette patronymique intérieure
Marquage	Broderie zone ATEX sur poche manche gauche

Poches

Nombre de poches	5
Poche poitrine droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche poitrine intérieure droite	plaquée
Poches basses	plaquées fermées par rabat et bouton pression plastique caché
Poche manche gauche	à soufflet fermé par rabat à pression plastique cachée

Attributs

Col	montant
Fermeture principale	zip injecté plastique sous patte avec pression plastique cachée
Bas de manches	semi élastiqués
Bas de corps	élastique sur les côtés

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Blouson de soudeur - zéro métal apparent
Résumé Marketings	Pensé pour les postes de soudage les plus exposés, ce blouson vous offre une protection fiable lors des travaux de soudure industrielle générant davantage de projections. Normé EN ISO 11611:2015 et EN ISO 11612:2015, il vous couvre efficacement contre les projections de métal en fusion, la chaleur et les flammes. Son tissu, normé EN 1149-5:2018, aux propriétés antistatiques dissipe les charges d'électricité statique, complète cette protection.
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçu pour les travaux de soudures, MMA ou MIG, ce blouson vous protège simultanément contre trois dangers majeurs il vous protège contre la chaleur et les flammes et des éclaboussures de fer en fusion (EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, E3, F1), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015, classe 2) et permet une dissipation efficace des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018).

Copyright © LEBEURRE

	Ajustable et confortable : Les bas de manches semi-élastiqués permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée ajoute davantage de confort. Fonctionnel : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1 poche poitrine fermée par rabat et scratch et bouton caché, 1 poche poitrine intérieure droite et 2 poches basses fermées par rabat et bouton caché. De plus, il est doté d'une poche spécifique sur la manche pour y insérer votre détecteur de chute. Zéro métal apparent : Conçu sans métal apparent, ce blouson garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : Son col montant assure la protection complète contre les nombreux risques de votre quotidien. Ses 2 brides permettent d'y glisser votre détecteur. Sa fermeture zippée est recouverte d'un rabat avec scratch, préservant les surfaces sensibles. Un attache porte-manteau et une vignette patronymique dans le col facilite l'identification.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	TRANSITION 1856
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	2 - protection contre les risques plus élevés (haute projection et chaleur élevée)
Indice de performance de l'EPI	A1 A2 B1 C1 D0 E3 F1
Type de lavage	Industriel Domestique
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	Aucun re traitement ignifuge autorisé laver et repasser sur l'envers

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	20

VARIANTS

CODE	LABEL
2343SNOIR	

Copyright © LEBEURRE

2343MNOIR	
2343LNOIR	
2343XLNOIR	
23432XLNOIR	
23433XLNOIR	
23434XLNOIR	

Copyright © LEBEURRE