

TRANSITION

Code : 22595

Type : produit

Attribute set : PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	TRANSITION
Référence	1856
Désignation	WLD-C2-PG - TRANSITION Pantalon protection soudage
Composition principale	99% coton 1% antistatique - 450g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	ZIRCONIUM 1711
Longueur entrejambe	75 - 80 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Noir
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	99% coton 1% antistatique

Copyright © LEBEURRE

Spécificités du tissu principal	composant antistatique traité contre les produits chimiques liquides tissu ignifugé
Poids total tissu	450 g/m²
Composition secondaire	57% coton 40% polyester 3% xla
Armure du tissu secondaire	sergé

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	doubles ton sur ton
Points d'arrêt	contrastants rouges
Passepoil	contrastants rouge rabat poche cuisse
Spécificités produits	zone ATEX zéro métal vignette patronymique intérieure
Marquage	broderie sur rabat de poche cuisse gauche

Ceinture

Fermée par	bouton plastique 4 trous Ø 15mm
Braguette	zip injecté plastique
Composée de	5 passants
Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté

Poches

Nombre de poches	4
Poches mains	italiennes
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche dos droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poches genouillères	poches genoux intérieures matière principale 1 position à chargement par le haut

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Pantalon de soudeur avec poches genouillères - zéro métal apparent
Résumé Marketings	Pour les travaux de soudure générant davantage de projections, ce pantalon vous protège des projections de métal en fusion, de la chaleur et des flammes, conformément aux normes EN ISO 11611:2015 et EN ISO 11612:2015. Certifié EN 1149-5:2018, les propriétés antistatiques de son tissu permettent de dissiper les charges d'électricité statique. Doté de poches genouillères normées EN 14404-4, elles protègent vos genoux lors de travaux au sol.
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçu pour les travaux de soudures, MMA ou MIG, ce pantalon vous protège simultanément contre trois dangers majeurs : il vous protège contre la chaleur et les flammes et des éclaboussures de fer en fusion (EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, E3, F1), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015, classe 2) et permet une dissipation efficace

Copyright © LEBEURRE

	des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018). Protection et durabilité : Ses poches genouillères intérieures, une position, normées EN 14404-4 protègent vos genoux lors de travaux prolongés au sol. Leur chargement par le haut permet une mise en place rapide et facile de la genouillère 99159 SHIELD. Fonctionnel : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 2 poches main italiennes, 1 poche cuisse gauche fermée par rabat et bouton pression caché et 1 poche dos droite fermée par rabat et bouton pression caché. Maintien et stabilité : Sa ceinture élastiquée sur les côtés, resserrable par élastique et bouton intérieur, garantit un ajustement optimal à votre morphologie, que vous soyez un homme ou une femme. Ses 5 passants stabilisent la ceinture lors des changements de position. Zéro métal apparent : Conçu sans métal apparent, ce pantalon garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : L'ourlet magique peut rallonger de 5 cm la longueur de jambe, s'adaptant ainsi à votre taille.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN 1149-5 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 14404-4 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	FRICTION 2343 Genouillère interopérable EN 14404-4 réf. SHIELD 99159
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	2 - protection contre les risques plus élevés (haute projection et chaleur élevée)
Indice de performance de l'EPI	A1 A2 B1 C1 D0 E3 F1
Type de lavage	Domestique Industriel
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	Aucun re traitement ignifuge autorisé laver et repasser sur l'envers Oter les genouillères avant lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	20

Copyright © LEBEURRE

VARIANTS

CODE	LABEL
1856SNOIR	
1856MNOIR	
1856LNOIR	
1856XLNOIR	
18562XLNOIR	
18563XLNOIR	
18564XLNOIR	

Copyright © LEBEURRE