



OLIVER

Code : 22745

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Artikel

Beschrijving

Naam	OLIVER
Referentie	2347
Aanwijzing	SAFETY E2 - OLIVER Veste protection multirisque
Belangrijkste samenstelling	Multirisicojas – RISK E2 – Metaalvrij

Classificatie

Typologie	MULTIRISK KLEDING
Bereik	ASSORTIMENT BASIC
Hoofdberoep	INDUSTRIE
Seizoen	All Seasons
Merk	LMA WORKWEAR
Geslacht	MAN
Vrijgavestatus	OP VOORRAAD
Model	JASSEN / VESTEN / PONCHOS

Artikel > Productblad

Stijl

Basis snede	OLIVER
Tint	Verenigd
Kleur	BLAUW
Schaduw	MARINE
Open maat	S-XXXL

Functies

Materie	Meerderheid katoen
Belangrijkste samenstelling	75% katoen 24% polyester 1% antistatisch

Specifieke eigenschappen van stoffen	antistatische component vlamvertragende stof behandeld tegen vloeibare chemicaliën
Gewicht	260 g/m²
Secundaire samenstelling	79% katoen 20% polyester 1% antistatisch
Secundair weefsel	satijn

Afwerkingen

Inzetstukken	vooraan op de schouders in hoofdmateriaal
Doorstikken	toon op toon
Stoppunten	rood toon op toon
Leidingen	ROOD op de voorpoot
Productkenmerken	kapstok clip 2 detectordeurflenzen bescherming tegen vloeibare chemicaliën ATEX-zone Achternaamsticker aan de binnenkant nul metaal rode contrasterende elementen valdetectorzak (PTI)
Markering	Borduursel met ATEX-zone op de linkermouwzak

Zakken

Aantal zakken	5
Rechterborstzak	gesloten met klep en kunststof drukknop geplateerd
Binnenkant rechterborstzak	geplateerd
Lage zakken	gesloten met klep en verborgen plastic drukknop
Linkermouwzak	geplateerd gesloten door een klep met verborgen plastic drukknop

Kenmerken

Kraag	Stijgend bedrag afgesloten door geïnjekteerde ritssluiting
Hoofdslot	kunststof schuifregelaar Met plastic geïnjekteerde ritssluiting onder lipje met verborgen plastic druk
Mouwen	lang
Mouwboorden	semi-elastisch
Kousen	elastiek aan de zijkanen

Artikel > Marketing

Tekst

Korte bewoording	Multirisicojas – RISK E2 – zero metal
Marketingsamenvatting	Deze multirisicojas, conform ATEX E2, biedt optimale bescherming in omgevingen met meerdere risico's. Hij is speciaal ontwikkeld voor ATEX-zones en beschermt u effectief tegen vloeibare chemicaliën, spatten van gesmolten metaal, hitte en vlammen. Dankzij de brandwerende en

	antistatische stof biedt hij bescherming tegen de belangrijkste industriële gevaren en kunt u veilig werken in de meest veeleisende omstandigheden.
Samenvatting Marketing Shorts (240c)	Multirisicojas – RISK E2 – Metaalvrij
Technische webdetails	Multirisico: Deze jas is speciaal ontworpen voor ATEX-zones en biedt u tegelijkertijd bescherming tegen vijf grote gevaren: hij beschermt u tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612:2015, E2), spatten tijdens het lassen en aanverwante technieken (EN ISO 11611:2015), vloeibare chemicaliën (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), vonken als gevolg van elektrostatische lading (EN 1149-5:2018) en thermische gevaren van elektrische bogen (EN 61482-2:2020). Verstelbaar en comfortabel: De halfelastische mouwuiteinden kunnen worden aangepast aan uw behoeften om vuil te beperken. De elastische taille zorgt voor extra comfort. Functioneel: De vele zakken maken het gemakkelijker om uw dagelijkse werkzaamheden te organiseren: 1 borstzak met klep, klittenband en knoop, 1 binnenzak rechts op de borst, 2 lage zakken met klep en knoop. Bovendien heeft het een speciale zak voor uw valdetector. Industriële wassing: Het voldoet aan de norm EN 15797 en is bestand tegen de aanbevolen intensieve professionele onderhoudscycli. Metaalvrij: Dit jack is ontworpen zonder metaal en garandeert extra veiligheid in situaties waarin het risico op elektrische schade bestaat. Slim detail: De opstaande kraag beschermt u tegen wind en kou. Dankzij de 2 lussen kunt u uw detector erin schuiven. De ritssluiting is bedekt met een flap met klittenband, waardoor gevoelige oppervlakken worden beschermd. Een kleerhanger en een naamlabel in de kraag vergemakkelijken de identificatie.

Artikel > Normen en goedkeuring

Normen

Oeko-tex Standaard 100	Ja
OTS 100 certificaatnummer	1314/2
PBM certificeringen	EN 1149-5 EN 13034 + A1 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN ISO 13688 + A1
PBM- beschermingscategorie	3 - Dodelijk risico
PBM-prestatieklasse	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
PPE-prestatie-index	A1 B1 C1 D0 E2 F1
Soort was	Huiselijk Industrieel
Aantal wasbeurten	5
Tips voor onderhoud	Ré imprégnation à chaque lavage Geen hervertragende behandeling toegestaan dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om effectief te zijn. Om optimaal gebruik te garanderen, moet vuile of beschadigde kleding worden vervangen binnenstebuiten wassen en strijken gebruik geen wasverzachter of optische witmaker

Logistiek

Aantal per verkoopenheid	1
Conditionering	1

VARIANTS

CODE	LABEL
2347SBLEU F	
2347MBLEU F	
2347LBLEU F	
2347XLBLEU F	
23472XLBLEU F	
23473XLBLEU F	